

Hydraulik-Multimeter HK404

Die genaue Lösung für den Praktiker mit gleichzeitiger Anzeige von Durchfluss, Druck, Temperatur und Leistung

- Datenübertragung und drahtlose Übertragung
- Durchflussbereich 10 bis 400 l/min
Genauigkeit: $\pm 1\%$ des angezeigten Wertes (Bereich 15–100 %)
- Druckbereich bis 420 bar
Genauigkeit: $\pm 0.5\%$
- Temperaturanzeige 0–105 °C
Genauigkeit: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Ausgabe eines elektronischen Berichtes zur Benachrichtigung des Kunden per Email
- Präzise Messungen und schnell ansprechende Balkendiagramme zur Unterstützung der Diagnosen
- integriertes Belastungsventil
- Handlich und tragbar 6.5 kg (Breite = 240 mm, Tiefe = 200 mm, Höhe = 200 mm)
- Viton Dichtungen für Bio- und Mineralöle
Hydraulik-Anschlüsse G 1"



Funktionen und Leistungsmerkmale

- Die digitale Anzeige wird 3x pro Sekunde aktualisiert
- Automatische Berechnung von Hydraulikleistung und Liefergrad
- Automatische Abschaltung nach 20 Minuten
- Block-Batterie 9V, Lebensdauer ca. 6 Monate
- Sicherheits-Berstscheiben wechselbar, 480 bar
- Die Standard-Geräte-Kalibration bei Viskosität von 21mm²/s (HLP46 bei 60 °C)

14.07.2017