



KONFIGURATION ÄNDERN

/S Modifier 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened

TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Lochbild	Kein
Gehäuseeigenschaften	Winkelgehäuse, hoher Durchfluss an Anschluss 3
Montagebohrungsdurchmesser	8.6 mm
Montagebohrungstiefe	durchgehend
Anzahl der Montagebohrungen	2

INFO *Wichtig:* Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Anschlüsse
EAU, /S	All Ports: 3/8" BSPP;

CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: EAU/S

MODIFIER (S)

/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened
6061-T651 Aluminum, Buna-N