

## Oil-Servicegerät FAPC2 016 mit Partikelmonitor

Die geniale und einfache Lösung um ihre Maschinen mit sauberem Hydrauliköl zu befüllen oder das Öl abzureinigen!

- sauberes Hydraulik-Öl in wenigen Minuten
- Absolut-Tiefen-Filter mit hohem Abscheidegrad > 99.5% mit neuester Technologie
- Handliches Filtergerät für jeden Service-Wagen, mit geringem Gewicht von ca. 21 kg
- Hydrauliköl auf der Baustelle direkt an der Maschine aufbereiten
- Geeignet für Mineral - und Bioöle
- enorme Filterleistung, für ein Fass Hydrauliköl, max. 1 Std. je nach Reinheitsklasse



### Funktionen und Leistungsmerkmale

- mit Partikelmonitor OPCom
- Fördervolumen  $Q = 16 \text{ l/min}$
- Betriebsdruck  $p = 4 \text{ bar}$
- Filterfeinheit  $3 \mu\text{m}$  absolut
- Betriebsspannung 1 Ph 230 V/50 Hz
- Saughöhe max. = 1.5 m
- E-Motor Leistung  $P = 0.45 \text{ kW}$
- Gewicht = 21 kg
- Optische Verschmutzungsanzeige
- Bypassventil = 4 bar

