



Dieses in Ruhestellung geöffnete Regelement mit interner Verbindung von Anschluss 1 nach 3 kann als Hauptstufe eines 2-Wege-Druckregelventils eingesetzt werden. Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerdruckbegrenzungs- oder Magnetventil fernsteuerbar.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Steuerölstrom	0,25 - 0,50 L/min.
Blendendurchmesser	0,53 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: LPHAXDN

VERSTELLUNG (X)	DRUCK DURCH FEDERVORSPANNUNG (D)	DICHTUNGSMATERIAL (N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG (N)
X Nicht einstellbar	D 50 psi (3,5 bar)	N Buna-N	Standard Material/Coating
L Nachstellmöglichkeit	F 100 psi (7 bar)	V Viton	IAP Rostfreier Stahl, passiviert
	G 150 psi (10,5 bar)		
	H 200 psi (14 bar)		