



KONFIGURATION ÄNDERN

K	Verstellung	Handrad
X	Maximaler Blendendurchmesser	.03 in. (0,8 mm)
V	Dichtungsmaterial	Viton

Feindrosselventile für kleine Volumenströme in Vorsteueranwendungen sind voll verstellbar und einsetzbar in Zulauf- oder Ablaufsteuerungen. Das Ventil nutzt das T-8A Bohrkonzzept und eignet sich als Vorsteuerventil in Hauptstufenventilen von SUN.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anzahl der Drehungen gegen den Uhrzeigersinn zum vollständigen Öffnen	3
Effektiver Blendendurchmesser	0,9 mm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990008007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990008014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990008002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990008006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **NFABKXV**

VERSTELLUNG	(K)	MAXIMALER BLENDENDURCHMESSER	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)
K Handrad		X .03 in. (0,8 mm)		V Viton	
				E EPDM	
				N Buna-N	