

# 0166

## Druckschalter 1-10bar Schliesser (NO)

Mit Außengewinde

Membrandruckschalter 42 V



- Aus verzinktem Stahl (CrVI-frei)
- Mit Schraubanschluss M3
- Überdrucksicher bis 300 bar<sup>1)</sup>

### 0166 Membrandruckschalter mit Schraubanschluss M3

Einstellbereich in bar (Toleranz in bar bei Raumtemperatur)	Gewinde	Schließer (no) →  :			
1 – 10 (± 0,5)	G 1/4	0166	405 03	X	019

### Membranwerkstoff – Einsatzbereich

<b>NBR</b>	Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Luft, Stickstoff usw.	<b>1</b>
<b>EPDM</b>	Bremsflüssigkeit, Ozon, Azetylen, Wasserstoff usw.	<b>2</b>
<b>FKM</b>	Hydraulikflüssigkeiten (HFA, HFB, HFD), Benzin usw.	<b>3</b>

### Zubehör



**Gummischutzkappe**

mit zentraler Kabeldurchführung  
für 1,5 – 5 mm Kabeldurchmesser

**Bei aufgesetzter Kappe  
IP54**

Geeignet für Spannungen  
bis 42 V

---

**Bestellnummer:**

**1-1-66-621-010**