



**KONFIGURATION ÄNDERN**

**/S** Modifier 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened

**TECHNISCHE DATEN**

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Lochbild	Kein
Gehäuseeigenschaften	Winkelgehäuse
Montagebohrungsdurchmesser	8.6 mm
Montagebohrungstiefe	durchgehend
Anzahl der Montagebohrungen	2

**INFO** *Wichtig:* Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

**PORT DESIGNATORS**

Modifiers	Anschlüsse
WFP	All Ports: 1/4" BSPP;

**CONFIGURATION OPTIONS**  
**Model Code Example: WFP/S**

**MODIFIER** \_\_\_\_\_ **(/S)**

**/S** 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened  
6061-T651 Aluminum, Buna-N