



TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Lochbild	Kein
Gehäuseeigenschaften	Gegenseitige Aufsteuerung, Wechselventil
Montagebohrungsdurchmesser	8.6 mm
Montagebohrungstiefe	durchgehend
Anzahl der Montagebohrungen	2

INFO ***Wichtig:*** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Anschlüsse
YGV	Ports C1, C2, V1, V2: 1/2" BSPP; Port S: 1/4" BSPP;

INCLUDED COMPONENTS

Part	Beschreibung	Anzahl
260-010	Seat	1
800-001-070	Ball	1

CONFIGURATION OPTIONS
Model Code Example: YGV

MODIFIER

6061-T651 Aluminum, Buna-N
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened